

航空燃油加油胶管

A4-167



应用:

■ 本产品用于商用或私人航空器的加油或排油作业。可以耐受喷气燃料和高芳烃的航空汽油。还可以用于加油栓的相关作业。

技术参数:

- 内内层: 黑色Nitrile合成橡胶
- 增强层: 多层(4层)螺旋缠绕的合成纤维, 带有一条尼龙断隔带。
- 外层: 黑色wingprene® (ORS) (具有静电放电/静电导电性)合成橡胶(包裹表面)
- 工作温度: -37° 至+93° C

适用标准及认证:

- 符合API标准(美国石油标准), 第6版 1529, 2005年;
- 《欧盟标准》BS: EM1361:2004

Applications:

■ Used in the fueling and defueling of commercial and private aircraft. Resistant to jet fuel and higher aromatic aviation gasolines. Also for use on hydrant service.

Technical description:

- Tube: Black Nitrile synthetic rubber
- Reinforcement: Spiral-plied (4) synthetic fabric and one nylon breaker
- Cover: Black Wingprene® (ORS) static dissipating/static conductive synthetic rubber (wrapped finish)
- Temperature Range: -37°C to +93°C

Advantages:

- Meets both API 1529-6th edition, 2005
- European Standard BS EN 1361: 2004.

航空燃油加油胶管 JETRANGER

产品编码 No.	内径		外径 mm	工作压力 bar	重量 kg/m
	in	mm			
A4-167-1500	1-1/2	38.1	52.3	20.7	1.28
A4-167-2000	2	50.0	65.3	20.7	1.70
A4-167-2500	2-1/2	63.5	80.3	20.7	2.28
A4-167-3000	3	76.2	92.5	20.7	2.66

blueFuture

您身边的工业专家