

农业/工厂用管SP型 PX-032



特征:

- 提高作业效率: 重量轻, 柔软性强, 使用方便, 呵护手臂和手腕。
- 耐高压: 经过改良和加强的胶管可承受最大40kgf/cm (SP-8)的压力。
- 符合RoHS2修正规制, 安全放心

技术参数:

- 主材质: 软质聚氯乙烯
- 加强材料: 聚酯丝
- 包装: 筒卷
- 工作温度: 0℃至+60℃

优点:

- 柔软
- 重量轻
- 耐油
- 泵送用

Feature:

- Improve work efficiency: light weight, strong flexibility, easy to use, care for arms and wrists.
- High pressure resistance: The improved and reinforced hose can withstand a maximum pressure of 40kgf/cm (SP-8).
- Comply with RoHS2 revised regulations, safe and secure

Technical description:

- Main material: soft polyvinyl chloride
- Reinforcing material: polyester silk
- Packing: roll
- Working temperature: 0℃ to +60℃

Advantages:

- soft
- Light weight
- Oil resistant
- For pumping

农业/工厂用管SP型

PX-032

产品编码 No.	内径 in	mm	外径 mm	使用压力 Mpa	标准长度重量 kg/卷	标准长度 m	最小弯曲半径 mm	颜色
PX-032-8	5/16"	8.5	14.0	0~4.0	15.0	100	50	黄色
PX-032-10	13/32"	10.0	16.0	0~2.5	18.0	100	55	黄色

